

# BIXOLON®

İşiniz İçin Daha İyi Çözüm



HoReCa



Sağlık



Kargo



Depo

## İLERİ TEKNOLOJİ

4 inç Barkod Yazıcı

### SLP-DX420



### TEMEL ÖZELLİKLER



#### Yüksek Performans

- 7 ips'e kadar çıkabilen baskı hızı (178 mm/s)
- Farklı etiket tiplerinde hızlı veri işleyebilme



#### Otomatik Etiket Tanıma™

- Boşluklu Etiket, Black Marklı Etiket ve Küçük Ebatlı Etiketler gibi materyallerin otomatik olarak tanınmasına imkan verir.



# BIXOLON®

İşiniz İçin Daha İyi Çözüm

# 4 inç Barkod Yazıcı

## SLP-DX420



Standart

Peeler

Auto-Cutter

## ÖZELLİKLER

### All-in-one Arayüz

Standart:

USB + Seri + Paralel

Opsiyonel:

USB + Seri + Ethernet + WLAN\*



### Kullanıcı Dostu Tasarım

Ayarlanabilir kağıt yükleme sistemi  
Durdurma ve İptal fonksiyon tuşları




► fonksiyon tuşları



### Esnek Uyumluluk

SLP-DX420 pazar lideri olan programlama dilleri SLCS, BPL-Z™ ve BPL-E™ ile tamamen uyumludur.



BPL-Z™

BPL-E™

### Label Artist™

Bixelon'un etiket özelleştirme programı da dahili olarak gelmektedir. Label Artist™ programı ile metin değiştirme, çizgilerin ve kutuların düzenlenmesi, her türlü grafik tasarımı ve 1D/2D barkod basımının yanısıra veritabanı bağlantısı da yapılabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Yazıcı Özellikleri

Baskı Metodu: Direkt Termal

Baskı Hızı: SLP-DX420: 7 ips'e kadar (178 mm/s) / SLP-DX423: 5 ips'e kadar (127 mm/s)

Baskı Çözünürlüğü: SLP-DX420: 203 dpi / SLP-DX423: 300 dpi

Baskı Genişliği: SLP-DX420: 108 mm'ye kadar / SLP-DX423: 105.7 mm'ye kadar

Baskı Uzunluğu: 6 ~ 1000 mm

Etiket Sensörü: Transmisif, Reflektif (ayarlanabilir), Head open

### Etiket Özellikleri

Etiket Tipi: Boşluklu, Black Marklı, Notch, Devamlı, Fan-Fold

Etiket Genişliği: 20 ~ 110 mm

Rulo Çapı: 130 mm'e kadar

Etiket Kalınlığı: 0.06 ~ 0.20 mm

Kolay Kağıt Yükleme

### Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 194 x 243 x 171 mm

Ağırlık: 2.20 kg

Güç: EnergyStar Sertifikalı, Harici Güç Adaptörü (100-240V AC, 50/60Hz)

### Teknik Özellikler

Hafıza: 64MB SDRAM, 128MB Flash

Arayüz: Üçlü Arayüz

Standart: USB V2.0 HS + Seri + Paralel

Opsiyonel: USB V2.0 HS + Seri + Ethernet + WLAN\*

\* WLAN: 802.11b/g/n USB dongle tipi (opsiyonel)

### Çevresel Özellikler

Sıcaklık: Çalışma: 0~40° (32~104°)

Depolama: -20°~60 (-4~140°)

Nem: Çalışma: 10 ~ 80% RH

Depolama: 10 ~ 90% RH

### Yazılım

Emülasyon: SLCS, BPL-Z™, BPL-E™

Sürücüler: Windows Driver (Euro Plus / Seagull), OPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB / Ethernet Driver, Utility Program, Label Artist™

SDK: Android SDK

### Font / Grafik / Semboloji

Karakter Setleri: • 10 SLCS Resident Bitmap Fonts

• One SLCS Resident Scalable Font

• 16 BPL-Z™ Resident Bitmap Fonts

• One BPL-Z™ Resident Bitmap Font

• 5 BPL-E™ Resident Bitmap Fonts

• 23 Code Page

• Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Grafik: Kullanıcı Tanımlı Fontlar, Grafikler, Formatlar ve Logolar

Barkod Sembolojileri: 1 D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB  
2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

### Opsiyonel Özellikler

Ethernet, WLAN (USB dongle tipi), Peeler, Otomatik Kesici, RTC (Gerçek Zamanlı Saat), Harici Kağıt Besleme



**Mobit Bilişim A.Ş.**

BIXOLON Türkiye Resmi İthalatçısı ve Distribütörü  
www.mobit.com.tr