

# LPQ80 Barkod Yazıcı

HPRT

# HPRT LPQ80

- Şık tasarım
- 100mm/s 'ye kadar yazma hızı
- Eşsiz kağıt yuva tasarımı, üç farklı etiket rulo kullanımına uygun
- Kolay değiştirilebilir yazıcı kafası, servise uygun
- Tamamen kapalı mekanizma, toz geçirmez, güvenilir
- Kolay yüklenebilir tasarım, hızlı rulo takabilme
- Dışarıdan kağıt besleme ünitesi takmaya uygun
- Ayarlanabilir black mark yeri
- Su damlalarına karşı korumalı



## ÖZELLİKLER

|                           |                        |  |
|---------------------------|------------------------|--|
| Baskı                     | Baskı Metodu           | Direk Termal   |
|                           | Çözünürlük             | 203dpi   |
|                           | Baskı Genişliği        | 72mm   |
|                           | Baskı Hızı             | 100mm/s  |
| Sayfa Modu                |                        | Evet   |
| Hafıza                    | Ram                    | 1 MB   |
|                           | Flash                  | 2MB  |
| Karakter Setleri          | Font                   | Font A:12*24, Font B: 9*17 CHN: 24*24                            |
|                           | Alfa numerik           | 95   |
|                           | Genişletilmiş Karakter | 128*30   |
|                           | Uluslararası Karakter  | 15   |
| Barkod Sembolleri         | 1D                     | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
|                           | 2D                     | PDF417, QR code (DtaMatrix/Maxicode/ Azec Opsiyonel)             |
| Algılama                  | Sensörler              | Kağıt bitti, Kapak açık, Etiket gap sensörü                      |
| Arayüz                    |                        | USB/ Seri/Para Çekmecesini                                       |
| Güç Kaynağı               | Giriş                  | AC 100V-240V, 50-60HZ  |
|                           | Çıkış                  | DC12V-2A   |
| Kağıt                     | Kağıt Tipi             | Termal Kağıt / Termal Etiket                                     |
|                           | Kağıt Genişliği        | 80mm   |
|                           | Kağıt Kalınlığı        | Maks. 0.25mm   |
|                           | Rulo Çapı              | Kağıt besleme Max. 90mm  |
|                           | Kağıt Yükleme          | Kolay kağıt yükleme  |
| Donanım Yazılımı          | Emülasyon              | ESC/POS, ZLP, TSPL   |
| Yazılım                   | Sürücü                 | Windows 2000 / XP/ Vista / 7 / 8 / POSReady / Linux / OPOS       |
| Fiziksel Karakteristikler | Çalışma Koşulu         | 5~45°C, / 10 ~ 95%RH   |
|                           | Depolama Koşulu        | -10~50°C / 10 ~ 95%RH  |
|                           | Boyutlar               | 186 (U)150 (G)133 (Y)mm  |
|                           | Ağırlık                | 950g (Kağıt rulosu olmadan)                                      |
| Güvenilirlik              | Kafa Ömrü              | 50 km  |



Lojistik



Medikal



Perakende



Restoran



Barkod Okuyucu



Kolay Yükleme



Kompakt Tasarım



Windows